

HOJA TÉCNICA

PRODUCTO

BURLETE TRIANGULAR APAREJO

Nº Doc.:
030060101HT

Fecha:
08.05.2015

DESCRIPCIÓN

Burlete triangular de 25 kg de espuma

COLOR: Gris

MEDIDAS: Largo de 50M, 15mm x 5mm



CARACTERÍSTICAS

Ignífugo

APLICACIONES

Impide la entrada del aparejo en el interior del vehículo.

Se acopla rápidamente al espacio entre las juntas.

Proporciona un enmascaramiento rápido de las juntas.

IMPORTANTE

Cuando se almacena en las cajas originales a 23°C de temperatura y 65% de humedad relativa, el producto tiene una longevidad de un año. Antes de su uso, compruebe que las superficies de contacto están completamente secas y limpias de restos de aceite, grasas, disolventes, etc. El rango de temperaturas de aplicación ideal es entre 20 °C y 40°C. Aplicar la cinta en temperaturas por debajo de 10 °C no es recomendado. La información arriba mencionada representa valores medios, establecidos en base a nuestro mejor conocimiento y datos de buena fe, pero no son válidos para su uso como especificación, ni constituyen garantía de resultado final. Antes de utilizar el producto, el cliente debe efectuar sus propias pruebas para determinar la idoneidad y adecuación del producto para su aplicación particular, en las condiciones reales operativas y según sus requisitos propios. El cliente debe repetir las pruebas en caso de algún cambio en alguna de las condiciones de aplicación. Esta hoja técnica reemplaza todas las versiones anteriores.