

Réservoir pour remplissage d'huile de transmission



DESCRIPTIF

Descriptif :

Réservoir pour retrait et remplissage d'huile de transmission avec pompe pour éviter la détérioration de l'huile.

Convient également pour d'autres liquides non corrosifs.

ATTENTION ! Ne pas utiliser pour extraire des solvants, de l'essence, de l'alcaline ou des acides.

Comprend 15 adaptateurs pour les différents constructeurs comme Ford, Audi, BMW, Lexus, Mercedes, Mini Cooper, Nissan, Porsche, Toyota, Volvo, Volkswagen.

Les adaptateurs sont en alliage d'aluminium antirouille .

Manomètre pour contrôler la pression de remplissage.

Protégé par une soupape de sûreté de 43 PSI (2,96 bar).

Composition :

- 1 extracteur
- 15 ATF adaptateurs
- 1 tuyau principal en PU, avec vanne de contrôle et raccord rapide (1,62 mètre, ID 4mm OD 10mm)
- 3 tuyaux d'extraction 1 mètre (2 semi-rigides en nylon + 1 flexible en silicone)

Alimentation	Raccord entrée air	Type	Usage	Capacité	Consommation air
pneumatique	6,3mm (1/4")	réservoir avec manomètre	pour remplissage d'huile	10L	57 l/min
Poids	Pression max	Pression de service	Réf.		
3,4kg	40 PSI (2,76 bar)	10 -15 PSI (0,69 – 1,03 bar)	71108		