

Famille : SOUDURE

Marque : **LINCOLN**  
**ELECTRIC**

## Groupe de soudage autonome Outback 200 LINCOLN



## DESCRIPTIF

### Descriptif :

Le moteur thermique entraine une génératrice jusqu'à 8,2kW qui produit un courant DC pour le soudage et un courant alternatif monophasé 230/110V pour les outils électroportatifs :

- puissance soudage : 4,6kW
- puissance auxiliaire : 3,5KW.

Une machine compacte et polyvalente pour gérer les divers travaux de soudage en extérieur.

Moteur essence HONDA GX390 - 11,1CV - 8,2kW OHV/Air, 3000RPM.

Soudage CC avec électrode enrobée jusqu'à 5mm, courant de soudage jusqu'à 200A. Procédé de soudage : électrode enrobée (MMA).

Capacité réservoir essence (6,1L) et huile(1,1L).

| Modèle        | Plage de réglage | Usage          | Electrodes utilisables | Facteur de marche à 40°C | Ø électrode |
|---------------|------------------|----------------|------------------------|--------------------------|-------------|
| OUTBACK 200   | 20-170A          | professionnel  | jusqu'à 5mm            | 170A à 60% - 150A à 100% | 1,6 à 5mm   |
| Dimensions    | Poids            | Tension à vide | Réf.                   |                          |             |
| 630x490x540mm | 70kg             | 70V            | 54895                  |                          |             |

*Livré sans accessoire (prévoir kit de soudage 4m - réf. 55232)*