HOJA TÉCNICA

PRODUCTO

Nº Doc.: 030230101

Fecha: 14.12.2010

MAXIKREPP

DESCRIPCIÓN

Cinta autoadhesiva con soporte de papel krepp para aplicaciones especiales en el enmascaramiento en el sector de la carrocería y automóvil.

SOPORTE: Papel encrespado blanco.
ADHESIVO: Adhesivo en base disolvente.

PROPIEDADES TÉCNICAS

PROPIEDADES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR
✔ Gramaje	g / m^2	100
✔ Espesor	µm	130
✔ Adhesión	N / 25 mm	5,75
✔ Elongación	%	9
✔ Resistencia a la tracción	N / 25 mm	70
✔ Resistencia a la temperatura (30 minutos)	ºC	100

Cuando se almacena en las cajas originales a 23ºC de temperatura y 65% de humedad relativa, el producto tiene una longevidad de un año.
Antes de su uso, compruebe que las superficies de contacto están completamente secas y limpias de restos de aceite, grasas, disolventes, etc.
El rango de temperaturas de aplicación ideal es entre 20 ºC y 40ºC. Aplicar la cinta en temperaturas por debajo de 10 ºC no es recomendado.
Las propiedades del adhesivo son susceptibles al cambio dependiendo de varios parámetros como la composición y condición del substrato, impurezas en o sobre el substrato, temperatura y humedad en el almacenamiento y condiciones ambientales durante la aplicación, etc.
La información arriba mencionada representa valores medios, establecidos en base a nuestro mejor conocimiento y dados de buena fe, pero no son validos para su uso como especificación, ni constituyen garantía de resultado final.
Antes de utilizar el producto, el cliente debe efectuar sus propias pruebas para determinar la idoneidad y adecuación del producto para su aplicación particular, en las condiciones reales operativas y según sus requisitos propios.
Esta hoja técnica reemplaza todas las versiones anteriores.