

Nettoyeur HP eau froide mono 9 l/min 160 bar Total Stop**GARANTIE****DESCRIPTIF****Descriptif :**

Pompe radiale à vilebrequin de qualité industrielle.
Moteur 3CV.
Régulateur séparé de la culasse.
Châssis acier mécano-soudé.
Système d'injection produit.
Câble d'alimentation longueur 3m.
Peut fonctionner avec kit aspiration Ø 16mm réf.35341.
Système Total Stop.

Argumentaire :

Système Total-Stop : pas de question à se poser, le nettoyeur s'arrêtera en cas de non utilisation. Le système permet également des économies d'énergie et le prolongement de la durée de vie du nettoyeur.

| Alimentation | Arrêt automatique | Flexible | Matière pompe | Modèle | Pistolet |
|-----------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| 230V | oui | tressé | laiton | avec tuyau 20m | HP |
| Piston | Type | Type de pompe | Usage | Lance | Niveau sonore |
| céramique | pro eau froide mono | qualité industrielle | régulier 4 à 5 h/jour | simple buse | 90dB |
| Débit max | Dimensions | Poids | Pression de service | Puissance | Rotation |
| 9 l/min-540 l/h | 800x570x630mm | 41,70kg | 160 bar | 2,2kW | 1450 tr/min |
| Réf. | | | | | |
| 50044 | | | | | |

Livré avec :

- pistolet HP avec raccord tournant
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé 20m
- roues gonflables