

Nettoyeur HP eau froide thermique 10 l/min 160 bar



DESCRIPTIF

Descriptif :

Pompe radiale à vilebrequin 3 pistons en acier revêtu de céramique.

Moteur 6,5CV à essence avec sécurité manque d'huile.

Régulateur séparé de la culasse.

Châssis acier mécano-soudé, peinture époxy.

Système d'injection produit.

Peut fonctionner avec kit aspiration Ø 16mm réf.35341.

Les plus :

→ Moteur Honda

→ Moteur OHV

Arrêt automatique	Flexible	Matière pompe	Modèle	Pistolet	Piston
non	tressé	laiton	avec flexible 20m + lance turbo	HP	céramique
Type	Type de pompe	Usage	Sécurité niveau huile	Lance	Valve de sécurité thermique
eau froide thermique	radiale	régulier 4 à 5 h/jour	sécurité manque d'huile	turbo	non

Débit max	Dimensions	Longueur du flexible	Type moteur	Pression de service	Puissance
10 l/min-600 l/h	745x542x850mm	20m	thermique 6,5CV Honda GP 200	160 bar	6,5CV
Rotation	Réf.				
3400 tr/min	50029				

Livré avec :

- pistolet HP avec raccord à visser (côté lance)
- lance simple 700mm à tête réglable avec buse jet plat
- tuyau tressé 10m
- roues gonflables Ø 260mm