

Famille : **OUTILLAGE GENERAL**Marque : 
Das Werkzeug

Douille à choc long carre creux de 1/2" insert plastique de 6 pans ext-19mm



DESCRIPTIF

Informations techniques :

- Utilisation : Manœuvre d'écrous de roue coincés par l'utilisation possible d'une clé à chocs de 3/4" (20 mm)
- Conception spéciale pour les véhicules de transport et camions légers, p. ex. FIAT Ducato, MERCEDES-BENZ Sprinter
- La manœuvre par adaptateur à chocs par ex. HAZET 1003S-1 ou une Douille Ouverture de clé 24 mm permet une transmission de force élevée grâce à un entraînement optionnel de 3/4" (20 mm)
- Gaine en matière plastique jaune
- Le 6 pans sur la Douille permet l'adaptation à un entraînement de 3/4" (20 mm)
- Gaine extérieure rotative en plastique (interchangeable) pour la protection des jantes lors de la manœuvre des boulons de roues
- Gains en plastique avec codage de couleur facilitant l'identification de la taille souhaitée
- Insert en matière plastique pour protéger les surfaces des boulons de roues
- Exécution longue
- Avec alésage pour goupille de sécurité ou ressort d'arrêt et encoche pour joint torique
- DIN 3129, ISO 2725-2
- Made In Germany
- Entraînement : Carré creux 1/2 pouce (12,5 mm), 6 pans extérieurs 24 mm
- Sortie : Profil Traction à 6 pans extérieurs
- Taille: 19 mm
- Dimensions / longueur : 85 mm
- Diamètre d1 (à la sortie): 30.8 mm
- Diamètre d2 (à l'entraînement): 27 mm
- Pour utilisation avec machines