

Nettoyeur HP eau froide mono 9 l/min 160 bar Total Stop**DESCRIPTIF****Descriptif :**

Pompe radiale à vilebrequin de qualité industrielle.
Moteur 3CV.
Régulateur séparé de la culasse.
Châssis acier mécano-soudé.
Système d'injection produit.
Câble d'alimentation longueur 3m.
Peut fonctionner avec kit aspiration Ø 16mm réf.35341.
Système Total Stop.

Argumentaire :

Système Total-Stop : pas de question à se poser, le nettoyeur s'arrêtera en cas de non utilisation. Le système permet également des économies d'énergie et le prolongement de la durée de vie du nettoyeur.

Alimentation	Arrêt automatique	Flexible	Matière pompe	Modèle	Pistolet
230V	oui	tressé	laiton	avec tuyau 20m et lance turbo	HP
Piston	Type	Type de pompe	Usage	Lance	Total stop
céramique	pro eau froide mono	qualité industrielle	régulier 4 à 5 h/jour	simple buse	oui
Niveau sonore	Débit max	Dimensions	Longueur du câble alimentation	Longueur du flexible	Poids
90dB	9 l/min-540 l/h	800x570x630mm	3m	20m	42,50kg
Pression de service	Puissance	Rotation	Réf.		
160 bar	2,2kW	1450 tr/min	50045		

Livré avec :

- pistolet HP avec raccord tournant
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé
- roues gonflables

