

Nettoyeur HP eau froide tri 21 l/min 150 bar**GARANTIE****4 ANS****DESCRIPTIF****Descriptif :**

Pompe radiale à vilebrequin de qualité industrielle.

Moteur 7,5CV.

Régulateur séparé de la culasse.

Châssis acier mécano-soudé.

Système d'injection produit.

Câble d'alimentation longueur 3m.

Peut fonctionner avec kit aspiration Ø 19mm réf.35342.

Valve VST.

Argumentaire :

Système Valve VST :

Le nettoyeur est protégé si l'arrêt du nettoyage n'est pas supérieur à 3 minutes.

Dans le cas contraire, il faut l'éteindre par le bouton off du nettoyeur.

| | | | | | |
|---------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Alimentation | Arrêt automatique | Flexible | Matière pompe | Modèle | Piston |
| 380V | non | tressé | laiton | avec flexible 20m | céramique |
| Type | Type de pompe | Usage | Lance | Total stop | Valve de sécurité thermique |
| pro eau froide tri | qualité industrielle | intensif 8 à 10 h/jour | simple buse | non | oui |
| Niveau sonore | Débit max | Dimensions | Longueur du câble alimentation | Type moteur | Poids |
| 90dB | 21 l/min-1260 l/h | 1400x620x770mm | 3m | tri 7.5HP | 61,70kg |
| Pression de service | Puissance | Rotation | Réf. | | |
| 150 bar | 5,5kW | 1450 tr/min | 50074 | | |

Livré avec :

- pistolet HP
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé 20m
- roues gonflables