

Booster 12/24V 6200A sur station de charge véhicule DC**DESCRIPTIF****Descriptif :**

Boîtier robuste en polyéthylène incassable de 5mm.

Câbles longs de 1,35m et flexibles avec une double isolation.

La batterie a une capacité extrêmement élevée pour accumuler et disperser de l'énergie à fort ampérage.

Pincés entièrement isolées : 850A.

Fusible de protection de 500A directement accessible depuis l'extérieur du booster.

La station modèle DC du véhicule doit être connectée à la batterie du véhicule de dépannage par le câble DC/DC 12V/12V (ou 24V/24V). Celui-ci possède une diode unidirectionnelle qui empêche le véhicule de dépannage de décharger le booster. L'éclairage et les autres équipements du véhicule de dépannage sont de gros consommateurs de courant.

Propulstation®, rangé, c'est chargé !

Les plus :

→ Du Pro pour des Pros

Caractéristiques	Courant de démarrage	Courant de démarrage en crête	Modèle	Type	Capacité batterie
avec station de charge véhicule 12V-DC	2400-1200A	6200-3100A	PROPULSION 12/24V 2400/1200CA	AGM	2x34Ah
Section du câble	Dimensions	Longueur du câble	Poids	Tension de démarrage	Réf.
50mm ²	560x190x610mm	1,35m	27,90kg	12/24V	54148

Livré avec :

- station de charge véhicule 12V-DC