

Gyrophare LED rotatif Atlas 9-32V**DESCRIPTIF****Descriptif :**

Modèle ATLAS.

Secteurs d'activités : Agricole, Camions et Poids lourds, Construction et Engins de chantier, Forestier, Manutention et Chariots élévateurs, Remorques et Semi-remorques, Utilitaires, Véhicules prioritaires.

9-32V.

Cabochoon en polycarbonate.

Mode flash : rotatif.

Température d'utilisation : -40°C à +80°C.

Homologué R65-R10 / CISPR25 classe 3.

Polarité : Protégé contre les inversions de tension.

Répond aux exigences élevées des cahiers des charges des constructeurs.

IP69K.

Les plus :

- IP6K9K
- Classe 3
- Rotatif

Voltage	Classe	Connecteur	Couleur	Fixation	Indice de protection
9-32V	CISPR25 Classe 3, ECE R10 - ECE R65	ISO DIN 14620B	ambre-orange	sur tige (DIN 14620)	IP69K
Matière	Mode d'éclairage	Modèle	Technologie	Diamètre	Dimensions
polycarbonate	rotatif	ATLAS	LED	140mm	140x142mm
Hauteur	Poids	Puissance	Réf.		
142mm	0,55kg	11W	79470		

INFOS :

Compatible avec: Claas, Hitachi, Man, Manitou, Mercedes, SLH, Volvo.