

Enrouleur de tuyau d'air et d'eau 12,5mm 15mm**DESCRIPTIF****Descriptif :**

Les enrouleurs LIGHT INOX conviennent à divers domaines d'application, de l'industrie alimentaire au secteur nautique et chimique, comportant des environnements de travail agressifs et des atmosphères corrosives. Idéaux pour le nettoyage industriel, les opérations de soufflage et le transport de fluides tels que l'huile.

Support pivotant pour s'adapter à tout type d'installation
Dispositif d'arrêt à cliquet du tuyau à la longueur voulue
Joint tournant à faible frottement et sans rétrécissement
Brosses de support du tambour en matériau autolubrifiant
Ressort de rappel avec technologie maximo
Guide à rouleaux autolubrifiés

Bouchon de tuyau réglable
Tambour en ABS
Tuyau SAE 100R6
Supports en acier, peints avec de la poudre de résine époxy.
Vis et boulons en acier
Arbre de la bobine en acier
Raccord d'extrémité en laiton/acier

Famille : PNEUMATIQUE

| Raccord | Ø du tuyau | Longueur du tuyau | Poids | Pression max | Température |
|---------|---------------|-------------------|-------|--------------|-------------|
| 1/2" | 12,5mm (1/2") | 15m | 16kg | 20 bar | -15 à +50°C |

| Réf. |
|----------|
| ZC002782 |

