

Poste à souder inverter MIG Fusion 200LW -230V



DESCRIPTIF

Descriptif :

Soudage MIG-MAG/TIG LIFT/MMA.

Onduleur monophasé sur chariot.

Facile à utiliser, réglages U/I en face avant grâce aux icônes.

Affichage digital.

Fonctions :

- Hot Start facilitant l'amorçage de l'arc
- Anti-sticking diminuant le risque de collage
- Arc-Force garantissant une intensité constante

Type de bobine max : 15kg - Ø 300mm.

Courant max	Modèle	Plage de réglage	Type	Usage	Electrodes utilisables
200A à 10%	MIG Fusion 200LW	30 - 200A	MIG-MAG/TIG LIFT/MMA	professionnel	1,6 à 4mm
Facteur de marche à 40°C	Facteur de puissance cos	Nombre de galets	Fréquence	Ø du fil d'acier	Ø du fil d'aluminium
200A à 10% - 115A à 60% - 90A à 100%	0,64	2	50 - 60Hz	0,6 - 1mm	1 - 1,2mm

Ø du fil de brasage	Ø du fil fourre	Ø du fil inox	Dimensions	Poids	Tension
0,6 - 1mm	0,9 - 1,1mm	0,6 - 1mm	375x686x765mm	29kg	230V

Tension à vide	Réf.
90V	50480

Livré avec :

- 1 torche MIG-MAG 3m
- 1 pince de masse + câble de 3m
- 1 câble alimentation 3m
- 1 tuyau de gaz de soudure 2m pour bouteille rechargeable
- 1 galet prémonté 0,8/1,0mm