

## Compresseur à pistons entraîné par courroies 500L 400V



## DESCRIPTIF

### Descriptif :

Compresseur fixe, bi-étagé avec cylindre SHAMAL

Sans détendeur.

Équipement du réservoir : soupape de sécurité, manomètre, vanne de purge, vanne de sortie d'air directe.

Vitesse lente.

### Les plus :

- Cylindre bi-étagé
- Modèle INDUSTRIE: utilisation intensive
- Tête SHAMAL

| Volume d'air aspiré | Volume d'air engendré | Alimentation  | Nombre d'étages | Type  | Usage        |
|---------------------|-----------------------|---------------|-----------------|-------|--------------|
| 970 l/min           | 824 l/min             | 400V Tri      | 2               | fixe  | intensif     |
| Sortie              | Niveau sonore         | Capacité cuve | Dimensions      | Poids | Pression max |
| 3/4" Femelle        | 82dB                  | 500L          | 1950x600x1500mm | 294kg | 13 bar       |
| Puissance           | Rotation              | Réf.          |                 |       |              |
| 10CV                | 900 tr/min            | 11259         |                 |       |              |

Livré avec 4 plots anti-vibrations (Silent bloc).

**INFOS :***Conseillé pour : - Elevages - Agroalimentaire - Carrosseries*