

## Poste à souder inverter MIG Fusion 180LC - 230V



## DESCRIPTIF

### Descriptif :

Soudage MIG-MAG/TIG LIFT/MMA.

Onduleur monophasé compact et robuste.

Portable et léger.

Affichage digital.

Fonctions :

- Hot Start facilitant l'amorçage de l'arc
- Anti-sticking diminuant le risque de collage
- Arc-Force garantissant une intensité constante

Type de bobine max : 5kg - Ø 200mm.

| Courant max                          | Modèle                   | Plage de réglage | Type                 | Usage                | Electrodes utilisables |
|--------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 180A à 20%                           | MIG Fusion 180LC         | 30 - 180A        | MIG-MAG/TIG LIFT/MMA | professionnel        | 1,6 à 3,2mm            |
| Facteur de marche à 40°C             | Facteur de puissance cos | Fréquence        | Ø du fil d'acier     | Ø du fil d'aluminium | Ø du fil de brasage    |
| 180A à 20% - 115A à 60% - 90A à 100% | 0,75                     | 50 - 60Hz        | 0,6-1mm              | 0,8-1mm              | 0,8-1mm                |

| Ø du fil fourre | Ø du fil inox | Dimensions    | Poids | Tension | Tension à vide |
|-----------------|---------------|---------------|-------|---------|----------------|
| 0,6-0,9mm       | 0,8-1mm       | 480x220x305mm | 13kg  | 230V    | 88V            |

| Réf.  |
|-------|
| 50475 |

**Livré avec :**

- 1 torche MIG-MAG 3m pour fil acier ou inox 0,8mm
- 1 pince de masse + câble 3m 16mm<sup>2</sup>
- 1 câble alimentation 3m
- 1 tuyau de gaz de soudure 2m pour bouteille rechargeable
- 1 galet 0,8-1,0 mm