

**Nettoyeur HP eau froide 380V 26 l/min 170 bar****DESCRIPTIF****Descriptif :**

Pompe radiale (pistons céramiques) à vilebrequin de qualité industrielle.  
Régulateur séparé de la culasse.  
Moteur 10CV.  
Châssis mécano-soudé.  
Capot en acier peint et roues gonflables.  
Câble d'alimentation 3m.  
Valve VST.

**Argumentaire :**

Système Valve VST :  
Le nettoyeur est protégé si l'arrêt du nettoyage n'est pas supérieur à 3 minutes.  
Dans le cas contraire, il faut l'éteindre par le bouton off du nettoyeur.

<b>Alimentation</b>	<b>Arrêt automatique</b>	<b>Flexible</b>	<b>Matière pompe</b>	<b>Modèle</b>	<b>Pistolet</b>
380V	non	tressé	laiton	avec flexible 10m	HP
<b>Piston</b>	<b>Type de pompe</b>	<b>Usage</b>	<b>Total stop</b>	<b>Valve de sécurité thermique</b>	<b>Niveau sonore</b>
céramique	radiale, qualité industrielle	intensif 8 à 10 h/jour	non	oui	90db
<b>Débit max</b>	<b>Dimensions</b>	<b>Longueur du flexible</b>	<b>Type moteur</b>	<b>Poids</b>	<b>Pression de service</b>
26 l/min - 1560 l/h	1400x620x770mm	10m	10CV	90kg	170 bar
<b>Puissance</b>	<b>Rotation</b>	<b>Réf.</b>			
7,5kw	1450 tr/min	64796			

*Livré avec :*

- pistolet HP avec raccord tournant
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé
- roues gonflables