

Famille : PNEUMATIQUE

Marque :



Régulateur de pression avec filtre et manomètre



DESCRIPTIF

Descriptif :

Ce filtre-régulateur réunit en une seule unité, la fonction de régulateur de pression et de groupe filtrant. Il a été conçu pour retirer les impuretés liquides et solides dans les installations pneumatiques.

Régulateur de pression avec manomètre arrondi, échelle graduée 0-16 bar ÷ 0-230 psi (classe 2.5).

Champs d'application : air comprimé.

Température de travail : -25°C (13°F), +50°C (122°F).

2 robinets de ligne (mod. 31/A4 - AIR 11).

2 sorties 1/4" BSP (mod. 31/A4 - 1/4 F).

Système de régulation de la pression à piston.

Pommeau de réglage équipé d'un système de blocage en technopolymère.

Vanne de purge pour surpressions, fonction dégagement, de série.

Cartouche filtrante qui retient les impuretés.

Pression de fonctionnement : 1.5 ÷ 9 bar (22 psi ÷ 130 psi).

Pression d'essai : 14 bar (203 psi ÷ 174 psi).

Filetage : Gaz cylindrique ISO 228 (BSPP).

Famille : PNEUMATIQUE

Marque :



	Utilisation				
Matière	pour retirer les impuretés liquides et solides dans les installations pneumatiques	Entrée sortie	Filtration	Diamètre	Filetage
bronze fritté (cartouche filtrante)		1/4" BSP	> 50µ	40mm	3/8" BSP
Poids	Réf.	Conditionnement			
0,408kg	06381	boîte carton			

