

Enrouleur de tuyau d'air et d'eau 12,5mm 20m



DESCRIPTIF

Descriptif :

Les enrouleurs FULL INOX conviennent pour le transfert de liquides tels que huile, AdBlue, air et eau, pour le nettoyage industriel et le soufflage. Ils conviennent à différentes applications: secteur alimentaire, la navigation, la chimie, les environnements de travail agressifs et atmosphères corrosives.

Support pivotant pour s'adapter à tout type d'installation
Dispositif d'arrêt à cliquet du tuyau à la longueur voulue
Joint tournant à faible frottement et sans rétrécissement
Brosses de support du tambour en matériau autolubrifiant
Ressort de rappel avec technologie maximo
Guide à rouleaux autolubrifiés

Bouchon de tuyau réglable
Tambour en ABS
Tuyau KPU
Supports en acier inoxydable AISI 304
Vis et boulons en acier inoxydable AISI 316L
Arbre de la bobine en acier inoxydable AISI 304
Raccord d'extrémité en acier inoxydable AISI 316L

Raccord	Ø du tuyau	Longueur du tuyau	Poids	Pression max	Température
1/2"	12,5mm (1/2")	20m	14,5kg	20 bar	-15 à +50°C

Réf.
ZC193177