

Famille: PNEUMATIQUE

Marque:







DESCRIPTIF

Descriptif:

Appareil léger et maniable qui convient parfaitement pour les travaux de ponçage, de lustrage, de polissage et d'ébavurage.

Pour travaux aux endroits difficilement accessibles.

Exécution droite.

Échappement d'air par la poignée.

Entrée du raccord d'air: Filetage intérieur 12,91 mm (1/4").

Raccord: Taille nominale 7,2 (inclus). Diamètre de tuyau (recommandé) : 10mm.

Pression de service : 6.3 bar.

Niveau de puissance acoustique (avec pression de service): 93.4 db(A).

Mandrin: 6mm. Puissance: 224W.

Poignée isolée contre le froid. Dimensions / longueur : 115mm.

Poids net (kg): 0.33kg.

Niveau de pression acoustique (avec pression de service): 82.4 dB(A).

Tours/minute: 25000.

Quantité d'air nécessaire : 84 l/min.

Concept innovant à 5 lamelles pour encore plus de puissance que les entraînements conventionnels.

Raccord entrée air	Туре	Consommation air	Longueur	Poids	Pression
12,91mm (1/4")	droite	84 l/min	115mm	0,33kg	6,3 bar

Rotation	Réf.	
25000 tr/min	HZ227099	