

Famille : PNEUMATIQUE

Marque :



## Soufflette à air comprimé turbo



## DESCRIPTIF

### Descriptif :

Nettoyage des surfaces encrassées par ex. rembourrages, saleté des passages de roue, tapis de sol avec poils d'animaux ainsi que pour la préparation de véhicules, le nettoyage de jantes et de pièces à l'air comprimé et comme travail de nettoyage préparatoire pour le montage/démontage de pièces.

La buse tourbillonnante génère une forte impulsion d'air.

Exécution très pratique.

Entrée du raccord d'air: Filetage intérieur 12,91mm (1/4").

Raccord : Taille nominale 7,2 (inclus).

Diamètre de tuyau (recommandé) : 10mm.

Niveau de puissance acoustique (avec pression de service): 102db(A) Lp W.

Niveau de pression acoustique (avec pression de service): 91 dB(A) Lp A.

Quantité d'air nécessaire [l/min]: 80 l/min (1.3 l/sec).

| Raccord              | Raccord entrée air | Type         | Débit air           | Dimensions         | Longueur |
|----------------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------|----------|
| 7,2                  | 12,91mm (1/4")     | pneumatique  | 80 l/min            | 150 x Ø42,5 x 96mm | 150mm    |
| Longueur de la lance | Poids              | Pression max | Pression de service | Réf.               |          |
| 150mm                | 0,16kg             | 12 bar       | 6,3 bar             | HZ252626           |          |

