

Famille : ELECTROPORTATIF ET CONSOMMABLE**Marque :**

Outil de réparation de filetage capteurs / sondes de température des gaz d'échappement longueur 50 mm



DESCRIPTIF

Informations techniques :

- Utilisation : Taraudage, nettoyage ou réparation professionnels des filetages de logement des sondes / capteurs de température des gaz d'échappement
- Gain de temps : le remplacement du système d'échappement n'est plus nécessaire dans la plupart des cas
- Taille du filetage : M20 x 1,5
- Pour les capteurs NOX sur : les véhicules utilitaires DAF · MERCEDES-BENZ · les véhicules utilitaires IVECO · MAN · SCANIA · RENAULT · les véhicules utilitaires Volvo
- Également approprié pour les modèles de véhicule de tourisme dans lesquels un capteur NOX ou un capteur de particules avec le filetage M20 x 1,5 est installé, p. ex. BMW · AUDI · VW · OPEL · MERCEDES-BENZ
- Avec boulon de guidage et rainures de nettoyage
- Le boulon de guidage empêche le calage de l'outil de réparation de filetage et permet un taraudage ou un nettoyage précis du filetage encrassé et endommagé
- Pas de basculement ni de calage lors du taraudage
- Construction courte pour une utilisation dans des espaces exigus
- 6 surfaces de coupe pour une précision dimensionnelle optimale et une manipulation simple et rapide
- Revêtement TiAlN de grande qualité pour une durée de vie prolongée
- Pour une utilisation sur des composants en acier inoxydable
- Made In Germany
- Entraînement : 6 pans extérieurs 13 mm
- Dimensions / longueur : 50 mm Pourquoi un revêtement TiAlN (nitrure d'aluminium de titane) ?
- Approprié pour l'usinage à sec
- La surface en céramique minimise les frottements
- Durées de vie optimales
- Résistant à la température jusqu'à 800 °C
- Aucun liquide de refroidissement requis

