

Cagoule de soudage automatique teinte variable**DESCRIPTIF****Descriptif :**

Champ de vision : 96x40mm.

2 capteurs.

Teinte variable 3/4-8/9-13 (réglage externe).

Casque de soudage à obscurcissement automatique.

Réglages multiples :

- Teinte foncée variable 9-13

Sensibilité :

- Temps de passage état sombre à clair : 0,1 à 1,0s

- Temps de passage état clair à sombre : 0,04ms.

Cellule : 110x90x9mm.

T° utilisation : -10°C à +60°C

Norme : 1/1/1/2.

Masque peut être imprimé en une seule couleur ou avec un décalque.

Finition couleur noire mat.

Poids avec cellule : 440g.

Les plus :

→ True color

Alimentation	Couleur	Matière	Norme	Teinte	Type
cellules solaires + pile lithium CR2032	noir mat	polypropylène	ISO16321	9/13	cagoule de soudage automatique
Usage	Classe optique	Nombre de capteurs	Temps de passage clair à sombre	Temps de passage sombre à clair	Champ de vision
soudage	1/1/1/2	2	1/25000s	0,1 à 1,0s	96x40mm
Dimensions cellule	Poids	Réf.	Lot de		
110x90x9mm	440g	05870	x 1		