

HOJA TÉCNICA

PRODUCTO

BOBINA KRAFT 1ª CARROCERO

Nº Doc.:
030640101HT

Fecha:
03.06.2015

DESCRIPCIÓN

Papel kraft para proteger rápida y eficazmente todo tipo de superficies.

CARACTERÍSTICAS

Excelente resistencia mecánica.

Excelente extensibilidad.

APLICACIONES

Especialmente indicado para trabajos de pintura de carrocería, aunque también puede aplicarse en pintura de decoración.

Protección de chapa y otras partes del automóvil.

PROPIEDADES TÉCNICAS

PROPIEDADES	UD DE MEDIDA	VALOR	NORMA
- Gramaje	g / m ²	40 ± 4%	ISO-536
- Humedad	%	5.5 ± 2	ISO-287
- pH	Nº	6.5 ± 1	DIN53124
- I.Tracción	KN.m/kg	90	ISO-1924
- R. Estallido	kPa	150	ISO-2758
- Cobb-60 (Anv)	g/m ²	26	ISO-535

IMPORTANTE

Cuando se almacena en las cajas originales a 23°C de temperatura y 65% de humedad relativa, el producto tiene una longevidad de un año. La información arriba mencionada representa valores medios, establecidos en base a nuestro mejor conocimiento y datos de buena fe, pero no son válidos para su uso como especificación, ni constituyen garantía de resultado final.

Antes de utilizar el producto, el cliente debe efectuar sus propias pruebas para determinar la idoneidad y adecuación del producto para su aplicación particular, en las condiciones reales operativas y según sus requisitos propios. El cliente debe repetir las pruebas en caso de algún cambio en alguna de las condiciones de aplicación. Esta hoja técnica reemplaza todas las versiones anteriores.