

**Nettoyeur HP eau froide tri 15 l/min 200 bar****GARANTIE****4**  
ANS**DESCRIPTIF****Descriptif :**

Pompe radiale à vilebrequin de qualité industrielle.

Moteur 7,5CV.

Régulateur séparé de la culasse.

Châssis acier mécano-soudé.

Système d'injection produit.

Câble d'alimentation longueur 3m.

Peut fonctionner avec kit aspiration Ø19mm réf.35342.

Valve VST.

**Argumentaire :**

Système Valve VST :

Le nettoyeur est protégé si l'arrêt du nettoyage n'est pas supérieur à 3 minutes.

Dans le cas contraire, il faut l'éteindre par le bouton off du nettoyeur.

| Alimentation                | Arrêt automatique   | Flexible             | Matière pompe          | Modèle                         | Pistolet    |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|
| 380V                        | non                 | tressé               | laiton                 | avec tuyau 20m                 | HP          |
| Piston                      | Type                | Type de pompe        | Usage                  | Lance                          | Total stop  |
| céramique                   | pro eau froide tri  | qualité industrielle | intensif 8 à 10 h/jour | simple buse                    | non         |
| Valve de sécurité thermique | Niveau sonore       | Débit max            | Dimensions             | Longueur du câble alimentation | Type moteur |
| oui                         | 90dB                | 15 l/min-900 l/h     | 1400x620x770mm         | 3m                             | tri 7.5HP   |
| Poids                       | Pression de service | Puissance            | Rotation               | Réf.                           |             |
| 74kg                        | 200 bar             | 5,5kW                | 1450 tr/min            | 50064                          |             |

**Livré avec :**

- pistolet HP avec raccord tournant
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé 20m
- roues gonflables