FICHE PRODUIT

Famille: PNEUMATIQUE

Marque:



Pistolet de peinture godet supérieur 500m





Descriptif:

Corps en aluminium moulé avec traitement de protection externe composé de fluoropolymères et de résines à hautes performances qui augmentent la dureté, la résistance à l'abrasion et les propriétés anti adhérence.

Chapeau de pulvérisation en laiton imprimé et nickelé travaillé CNC.

Buse en laiton récupéré de barre d'usinage CNC.

Aiguille Ø 3mm en acier inox AISI 303.

Disponible avec une technologie de peinture conventionnelle ou HVLP (high volume low pressure) système à haut volume et à basse

Régulateur de pression et de débit air.

Régulateur du jet de rond à ventail.

Régulateur de la quantité de peinture.

Levier en acier zingué : détails internes en laiton et aluminium. Ressort en acier inox et joints en caoutchouc NBR 70 / PTFE.

Pistolet à peinture professionnelle avec godet à gravité de 500CC.

Godet en nylon avec dispositif anti-goutte; filet 3/8M BSP.

Disponible avec système de peinture conventionnelle avec raccord air 11/A ou HVLP avec raccord air 1/4M BSP.

Filetage sur le corps : 1/4FM BSP gaz cylindrique.

Livré avec clés de service pour l'entretien.



FICHE PRODUIT

Famille: PNEUMATIQUE

Marque:



Godet	Matière corps	Raccord entrée air	Capacité	Ø buse	Dimensions
nylon	aluminium	M 1/4" BSP	500ml	1,8mm	175x145x14,5mm
Poids	Pression	Pression max	Température de travail	Réf.	Conditionnement
0,735kg	2 bar	6 bar	-10°C à +90°C	06373	boîte carton