

Kit de démontage - montage amortisseurs à double effet à gaz**DESCRIPTIF****Descriptif :**

Tige, amortisseur Ø 12-28mm.

Matériau : résine acétal + aluminium (pour ne pas abimer la tige).

Hauteur min./max. : 129/237mm.

• Kit idéal pour la nouvelle génération d'amortisseurs avec piston hydraulique à gaz (BILSTEIN).

Situé à l'intérieur de l'amortisseur, le tampon absorbe le choc, assure l'intégrité de l'amortisseur lorsqu'il rejoint la fin de sa course.

Risque diminué pendant le remplacement des ressorts et des amortisseurs.

Mis à jour avec deux entretoises à utiliser sur tiges amortisseurs très longues.

Grâce au mors universel, la tige du cylindre reste en extension pendant la compression du ressort externe.

Mors universel en Delrin® pour bloquer la tige et remonter le ressort.

Composition :

- 1 tire-tige
- 1 mors universel
- 1 support pour tire-tige
- 2 entretoises (1xH=20mm – 1xH =10mm)
- 2 vis 8x60
- 1 clé 6mm

Application sur modèles équipés des amortisseurs Bilstein.

Famille : OUTILLAGE SPECIFIQUE

Marque : **GOVONI**
the toolmaker
...just blue, just perfect!

Matière	Usage	Ø de la tige	Hauteur maximum	Hauteur minimum	Réf.
résine acétal + aluminium	pour modèles équipés des amortisseurs Bilstein	12-28mm	237mm	129mm	72101
Conditionnement					
coffret					