

Enrouleur de tuyau d'air et d'eau 12,5mm 15mm**DESCRIPTIF****Descriptif :**

Les enrouleurs LIGHT INOX conviennent à divers domaines d'application, de l'industrie alimentaire au secteur nautique et chimique, comportant des environnements de travail agressifs et des atmosphères corrosives.

Idéaux pour le nettoyage industriel, les opérations de soufflage et le transport de fluides tels que l'huile.

Support pivotant pour s'adapter à tout type d'installation.
Dispositif d'arrêt à cliquet du tuyau à la longueur voulue.
Joint tournant à faible frottement et sans rétrécissement.
Brosses de support du tambour en matériau autolubrifiant.
Ressort de rappel avec technologie maximo.
Guide à rouleaux autolubrifiés.

Bouchon de tuyau réglable.
Tambour en ABS.
Tuyau SAE 100R6.
Supports en acier, peints avec de la poudre de résine époxy.
Vis et boulons en acier.
Arbre de la bobine en acier.
Raccord d'extrémité en laiton/acier.

Famille : PNEUMATIQUE

Marque : 

Raccord	Ø du tuyau	Longueur du tuyau	Poids	Pression max	Température
1/2"	12,5mm (1/2")	15m	16kg	20 bar	-15 à +50°C
Réf.					
ZC002782					