

FICHE PRODUIT

54832

Famille: SOUDURE



Poste à souder inverter MIG-MAG 215 MP - 230V





DESCRIPTIF

Descriptif:

Multiprocédés, compact monophasé, sur chariot. Soudage MIG-MAG /FIL FOURRE / MMA / TIG LIFT. Facile à utiliser, réglages en face avant grâce aux icônes et affichage digital.

Fonctions ARC FORCE, HOT START, et anti-collage.

230V. Bobine max: 15kg.

Courant max	Modèle	Plage de réglage	Usage	Electrodes utilisables	Facteur de marche à 40°C
200A à 10%	BESTER 215 MP	30 - 200A	professionnel	1,6 - 4mm	200A à 10% ; 115A à 60% ; 90A à 100%
Facteur de puissance cos	Fréquence	Diamètre	Ø du fil d'acier	Ø du fil d'aluminium	Ø du fil de brasage
0,64	50 - 60Hz	15kg - Ø 300mm	0,6 - 1mm	1 - 1,2mm	0,6 - 1mm



Famille: SOUDURE

FICHE PRODUIT

54832

Marque:



Ø du fil fourre	Ø du fil inox	Dimensions	Poids	Tension	Tension à vide
0,9 - 1,1mm	0,6 - 1mm	375x686x765mm	29kg	230V	90V

Réf.	Conditionnement	Lot de
54832	boîte carton	x 1

Livré avec :

- 1 torche MIG-MAG 4m
- 1 pince de masse + câble de section de 3m
- 1 câble alimentation 3m
- 1 tuyau de gaz de soudure pour bouteille rechargeable 2m + 2 colliers de serrage
- 1 galet 0,8/1,0mm