

54833

Famille: SOUDURE



Poste à souder inverter MIG-MAG 215-S Synergic







DESCRIPTIF

Descriptif:

Poste à souder SYNERGIQUE de type onduleur.

Multiprocédés, compact monophasé, sur chariot.

Soudage MIG-MAG / FIL FOURRE / MMA / TIG LIFT.

La machine est dotée d'un contrôle "synergique" simple et pratique (lorsque vous sélectionnez l'épaisseur du métal, le gaz et le diamètre du fil, la machine suggère automatiquement le courant et la tension) et d'affichages numériques.

Fonctions:

- Hot Start facilitant l'amorçage de l'arc
- Anti-sticking diminuant le risque de collage
- Arc-Force garantissant une intensité constante 230V.

Bobine max: 15 Kg.

Les plus :

→ SYNERGIQUE : très facile à utiliser

Bobine	Courant max	Modèle	Plage de réglage	Usage	Electrodes utilisables
Ø 300mm	200A à 10%	BESTERMIG 215-S	30-200A	professionnel	1,6 - 4,0mm
Facteur de marche à 40°C	Facteur de puissance cos	Fréquence	Ø du fil d'acier	Ø du fil d'aluminium	Ø du fil fourre
200A à 10%; 82A à 60%; 64A à 100%	0,65	50 - 60Hz	0,6-1,0mm	0,8-1,0mm	0,8-1,0mm





Famille: SOUDURE



Ø du fil inox	Dimensions	Poids	Tension	Tension à vide	Réf.
0,8-1,0mm	765x375x686mm	27kg	230V	82V	54833

Conditionnement boîte carton

Livré avec :

- 1 torche MIG-MAG 4m 150A
- 1 pince de masse + câble de section de 3m
- 1 porte électrode avec 3m de câble
- 1 tuyau de gaz de soudure pour bouteille rechargeable 2m
- 2 galet 0,6/0,8mm et 0,8/1,0mm
- Manuel sur clé USB