

Enrouleur électrique HO7RN-F 230V 4 prises**DESCRIPTIF****Descriptif :**

Avec disjoncteur thermique.
Poignée enroulement.
4 prises 2 P+T étanches avec clapet.
Poignée de transport.
Châssis tubulaire en acier peint.
Câble néoprène H07RN-F.
Protection IP44.
Normes NF EN 61242.
Homologué pour utilisation sur chantiers intérieurs et extérieurs.

Famille : ELECTRICITÉ 230/400V

Marque :  **DRAKKAR**

Câble	Indice de protection	Nombre de prise	Prise	Type	Type de câble
3G1,5mm ²	IP44	4 prises	2 P+T étanches avec clapet	sur pied	néoprène H07RN-F
Type de protection	Utilisation	Ø du tambour	Longueur	Poids	Puissance maxi
avec disjoncteur thermique	intérieur et extérieur	270mm	40m	9,65kg	1100W câble enroulé - 3200W câble déroulé
Tension	Réf.	Lot de			
230V	03105	x 1			

INFOS :

Pour tous câbles électriques sont données les puissances maximales admissives pour le câble enroulé et le câble déroulé. Un câble déroulé accepte une puissance plus grande car il peut dissiper la chaleur produite à travers l'air. Par contre la chaleur produite lorsque le câble est enroulé ne peut pas se dissiper et risque de faire fondre l'isolant si la puissance est supérieure à la puissance max câble enroulé.