

Poste à souder inverter MIG-MAG/TIG LIFT/MMA 230V MIG fusion 200 LW-S



DESCRIPTIF

Descriptif :

Poste à souder SYNERGIQUE de type onduleur.

Multiprocédés, compact monophasé, sur chariot.

Soudage MIG-MAG / FIL FOURRE / MMA / TIG LIFT.

La machine est dotée d'un contrôle "synergique" simple et pratique (lorsque vous sélectionnez l'épaisseur du métal, le gaz et le diamètre du fil, la machine suggère automatiquement le courant et la tension) et d'affichages numériques.

Fonctions ARC FORCE et anti-collage.

230V.

Bobine max : 15Kg.

Les plus :

→ SYNERGIQUE : très facile à utiliser

Bobine	Courant max	Modèle	Plage de réglage	Usage	Electrodes utilisables
15kg - Ø 300mm	200A à 10%	MIG FUSION 200 LW-S	30-200A	professionnel	1,6-4,0mm
Facteur de marche à 40°C	Facteur de puissance cos	Fréquence	Ø du fil d'acier	Ø du fil d'aluminium	Ø du fil fourre
200A à 10%; 82A à 60%; 64A à 100%	0,65	50-60Hz	0,6-1,0mm	0,8-1,0mm	0,8-1,0mm

Ø du fil inox	Dimensions	Poids	Tension	Tension à vide	Réf.
0,8-1,0mm	765x375x686mm	27kg	230V	82V	50482

Conditionnement
boîte carton

Livré avec :

- 1 torche MIG-MAG 3m 150A
- 1 pince de masse + câble 3m
- 1 câble d'alimentation 3m
- 1 tuyau de gaz 2m
- 2 galets 0,6-0,8mm et 0,8-1,0mm