

Equilibreuse semi-automatique VL



DESCRIPTIF

Descriptif :

Equilibreuse de roues motorisées, dotée d'un panneau de contrôle large et simplifié pour un équilibrage précis, simple et rapide de roues VL, utilitaires et 4x4.

- Avec capot de protection
- Porte-outils à plusieurs compartiments.
- 3 porte-cônes.
- Démarrage de mesure automatique (par détection de la fermeture du capot) ou manuelle.
- Unités utilisables : g ou oz / mm ou in.
- Nombreux modes d'équilibrage (1 DYNAMIQUE-1 STATIQUE - 6 ALU)
- Diamètre de la jante : 10 à 24" (254 à 609mm)
- Largeur de la jante : 1,5 à 20" (39 à 508mm)
- Poids max. de la roue : 70kg
- Précision de mesure : 1g
- Temps d'un cycle de mesure : 8s

Les plus :

→ Livrée montée et testée avant expédition

Famille : EQUIPEMENT D'ATELIER

Marque :  **DRAKKAR**

Type	Usage	Niveau sonore	Fréquence	Ø prise extérieure	Dimensions
semi-automatique	VL	70 dB(A) à 1 mètre	50Hz	10 à 24" (254 à 609mm)	1200x700x1680mm (capot levé)
Largeur max jante	Poids	Puissance	Tension	Rotation	Réf.
1,5 à 20" (39 à 508mm)	109kg	250W	230V	215 tr/min	15094