

Nettoyeur HP eau froide 230V 8 l/min Total Stop



DESCRIPTIF

Descriptif :

Pompe radiale (pistons céramiques) à vilebrequin de qualité industrielle.
Régulateur séparé de la culasse; système d'injection produit.
Moteur 3CV.
Châssis mécano-soudé.
Capot en acier peint et roues gonflables.
Câble d'alimentation 3m.
Système total stop.

Argumentaire :

Système Total-Stop : pas de question à se poser, le nettoyeur s'arrêtera en cas de non utilisation. Le système permet également des économies d'énergie et le prolongement de la durée de vie du nettoyeur.

Alimentation	Arrêt automatique	Flexible	Matière pompe	Modèle	Pistolet
230V	oui	tressé	laiton	avec flexible 20m	HP
Piston	Type de pompe	Usage	Total stop	Valve de sécurité thermique	Niveau sonore
céramique	radiale, qualité industrielle	régulier 4 à 5 h/jour	oui	non	90db

Débit max	Dimensions	Longueur du flexible	Type moteur	Poids	Pression de service
8 l/min - 480 l/h	800x570x630mm	20m	3CV	38kg	160 bar
Puissance	Rotation	Réf.			
2200W	1450 tr/min	64782			

Livré avec :

- pistolet HP avec raccord tournant
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé
- roues gonflables