

Nettoyeur HP eau froide moteur thermique OHV 11 l/min 180 bar



DESCRIPTIF

Descriptif :

Pompe radiale (pistons céramiques) à vilebrequin de qualité industrielle.

Moteur OHV 6,5CV à essence avec sécurité manque d'huile.

Régulateur séparé de la culasse.

Châssis mécano-soudé, peinture époxy.

Système d'injection produit.

Peut fonctionner avec kit aspiration Ø 16mm réf. 35341.

Valve VST.

Argumentaire :

Système Valve VST :

Le nettoyeur est protégé si l'arrêt du nettoyage n'est pas supérieur à 3 minutes.

Dans le cas contraire, il faut l'éteindre par le bouton off du nettoyeur.

Famille : EQUIPEMENT DE NETTOYAGE

Marque :  DRAKKAR

Flexible	Matière pompe	Modèle	Pistolet	Piston	Type de pompe
tressé	laiton	avec flexible 20m	HP	céramique	radiale, qualité industrielle
Usage	Total stop	Valve de sécurité thermique	Niveau sonore	Débit max	Dimensions
régulier 4 à 5 h/jour	non	oui	90db	11 l/min - 660 l/h	745x542x850mm
Longueur du flexible	Type moteur	Poids	Pression de service	Puissance	Rotation
20m	thermique Honda 6,5CV GP 200	42,70kg	180 bar	4,4kW	3450 tr/min
Réf.					
64817					

Livré avec :

- pistolet HP avec raccord tournant
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé
- roues gonflables