

HZ227105

Famille: PNEUMATIQUE

Marque:







DESCRIPTIF

Descriptif:

Appareil léger et maniable qui convient parfaitement pour les travaux de ponçage, de lustrage, de polissage et d'ébavurage

Boîte de vitesse multi-roulements extrêmement résistante avec une durée de vie 2,5 fois plus longue que les boîtes de vitesse disponibles dans le commerce. Exécution coudée, pour travaux aux endroits difficilement accessibles.

Échappement d'air par la poignée.

Entrée du raccord d'air: Filetage intérieur 12,91 mm (1/4").

Raccord: Taille nominale 7,2 (inclus). Diamètre de tuyau (recommandé) : 10mm.

Pression de service : 6.3 bar.

Niveau de puissance acoustique (avec pression de service) : 92.9 db(A).

Mandrin: 6mm. Puissance: 224W.

Poignée isolée contre le froid.

Niveau de pression acoustique: 81,9 dB(A).

Quantité d'air nécessaire : 84 l/min.

Concept innovant à 5 lamelles pour encore plus de puissance que les entraînements conventionnels.

Raccord entrée air	Туре	Longueur	Poids	Pression	Rotation
12,91mm (1/4")	coudé	126mm	0,48kg	6,3 bar	18000 tr/min

Réf.

HZ227105