

Enrouleur pour tuyau d'huile et d'eau 10mm 18m



DESCRIPTIF

Descriptif :

Les enrouleurs FULL INOX conviennent pour le transfert de liquides tels que huile, AdBlue, air et eau, pour le nettoyage industriel et le soufflage. Ils conviennent à différentes applications : secteur alimentaire, la navigation, la chimie, les environnements de travail agressifs et atmosphères corrosives.

Support pivotant pour s'adapter à tout type d'installation.
Dispositif d'arrêt à cliquet du tuyau à la longueur voulue.
Joint tournant à faible frottement et sans rétrécissement.
Brosses de support du tambour en matériau autolubrifiant.
Ressort de rappel avec technologie maximo.
Guide à rouleaux autolubrifiés.

Bouchon de tuyau réglable.
Tambour en ABS.
Tuyau EN 857 1SC Black.
Supports en acier inoxydable AISI 304.
Vis et boulons en acier inoxydable AISI 316L.
Arbre de la bobine en acier inoxydable AISI 304.
Raccord d'extrémité en acier inoxydable AISI 316L.

Raccord	Ø du tuyau	Longueur du tuyau	Poids	Pression max	Température
3/8"	10mm (3/8")	18m	16kg	180 bar	-15 à +130°C

Réf.
ZC193252