

**Contrôleur de fuite par fumée - coffret de 12 pcs****DESCRIPTIF****Descriptif :**

Pour détecter les micro-fuites sur les circuits :

- dépression (hors soupape EVAP, hors composant et membrane ne résistant pas à la pression de 1 bar)
- échappement
- isolation turbo (hors Wasgate pneumatique, peut comporter certains risques pression 1 bar)
- carter d'huile
- admission
- refroidissement

Cet appareil réduit considérablement le temps de recherche de fuites en diffusant une fumée opaque, fine et identifiable instantanément même sur les fuites les plus faibles.

Sans aucun risque pour l'utilisateur et le véhicule.

Caractéristiques :

- alimentation : 12V
- pression de sortie : 1.2 bar pour système turbo
- débit : 8 l/min
- réglage de la fumée
- mode de fonctionnement : air seul ou fumée
- manomètre de contrôle
- capacité huile : 50ml
- livré avec ses accessoires

Les accessoires :

- tuyau d'évacuation des fumées
- câble d'alimentation
- adaptateur

Eco-contribution : 0,7000 €

Sous réserve de modifications techniques et erreurs  
Photos et document non contractuels

Code  
EAN



3 438050 716539

**Famille : OUTILLAGE SPECIFIQUE**

Marque : 

- cellule d'air de remplacement
  - bouteille 15ml
  - adaptateur de carter
  - bouchon conique (court)
  - bouchon conique (long)
  - démontage de la buse d'air
  - 22 bouchons spéciaux
  - adaptateur conique de bouchon de protection
- Fluide non fourni.  
Fonctionne avec la glycérine végétale ref.71650.

| Alimentation | Dimensions    | Poids | Réf.  |
|--------------|---------------|-------|-------|
| 12V          | 180x125x210mm | 3,7kg | 71653 |