

Famille : PROTECTION - SÉCURITÉ**Marque :**

Casque avec écran facial intégré blanc



DESCRIPTIF

Descriptif :

Coque isolante jusqu'à 20 kV (ANSI).

Ecran facial de protection Arc-Flash Classe 1.

Jugulaire quatre points de fixation pour le passage des oreilles, fermeture facile par clip.

Ecran totalement rétractable à l'intérieur du casque.

Couleur : blanc.

Coque :

- Tenue de la coque aux impacts mécaniques et permet un isolement de la tête sur contact électrique 1000V AC3.
- EN 397 440V.
- EN 50365 isolement 1000V AC, 1500V DC.
- Calotte en polypropylène haute densité.
- Coiffe textile six points d'ancrage avec réglage de la profondeur pour assurer un réglage précis.
- Taille réglable de 52 à 66cm par mollette.
- Durée d'utilisation recommandée : 5 ans.

Ecran facial :

- Protection de la face, tenue à l'impact de métal en fusion, à l'énergie et la chaleur d'un arc électrique :
- CEI 61482-1-2 classe 1 (4kA - 500ms – distance 300mm. Energie 3,48 cal/cm²).
- GS-ET 29.
- EN 166 / EN 170 numéro d'échelon 2-1.2. (Protection anti U.V).
- Classe optique : 2.
- Résistance mécanique : B.
- Protection contre l'arc électrique du court-circuit : 8.
- Ecran panoramique en polycarbonate traité anti-rayure et anti-buée.
- Casque certifié par Certotticca : certificat n° 02041.



Famille : PROTECTION - SÉCURITÉ



Couleur	Norme	Réglage	Poids	Réf.	Conditionnement
blanc	EN 166 - EN 170 - EN 397 -EN 50365	52 à 66cm	75g	65334	sachet