

Famille : SOUDURE

Marque :



Poste à souder inverter MIG-MAG 400V FILCORD-I 300



DESCRIPTIF

Descriptif :

Le poste FILCORD I est conçu pour un usage professionnel régulier, et garantissant des performances de soudage optimales en procédés MIG-MAG, fil fourré et électrode enrobée.

Équipé d'affichage digital à LED et interface conviviale.

400V. Bobine max : 15kg.

Monté sur un chariot grosses roues, équipé d'un support pour bouteille de gaz.

Mode manuel et synergique.

24 réglages synergiques en standard pour le soudage de l'acier, acier inoxydable et l'aluminium.

Sélection rapide des procédés et des réglages des paramètres de soudage.

Dévidage parfait avec système d'entrainements 4 galets.

Accès facile pour l'installation de la bobine de fil.

Courant max	Modèle	Plage de réglage	Usage	Facteur de marche à 40°C	Fréquence
300A à 35%	FILCORD-I 300	50 - 300A	professionnel	300A à 35% ; 230A à 60% ; 175A à 100%	50 - 60Hz
Diamètre	Ø du fil d'acier	Ø du fil d'aluminium	Ø du fil de brasage	Ø du fil fourré	Ø du fil inox
300mm (bobine)	0,6 - 1,2mm	1 - 1,2mm	0,8 - 1,0 - 1,2mm	0,8 - 1mm	0,8 - 1,2mm



Famille : SOUDURE

Marque :



Dimensions	Poids	Tension	Tension à vide	Réf.	Conditionnement
760x395x830mm	52,58kg	400V	72V	54853	boîte carton
Lot de					
x 1					

Livré avec :

- 1 câble d'alimentation 3m sans prise
- 1 câble de masse 3m
- 1 tuyau gaz 2m
- 4 galets d'entraînement pour fil plein de 0,8 et 1,0mm
- 1 manuel d'utilisation sur clé USB
- 1 torche LGS3-360G lg 4m

