

Gyrophare LED rotatif Atlas 9-32V



DESCRIPTIF

Descriptif :

Modèle ATLAS.

Secteurs d'activités : Agricole, Camions et Poids lourds, Construction et Engins de chantier, Forestier, Manutention et Chariots élévateurs, Remorques et Semi-remorques, Utilitaires, Véhicules prioritaires.

9-32V.

Cabochon en polycarbonate.

Mode flash : rotatif.

Homologué R65-R10 / CISPR25 classe 3.

Polarité : Protégé contre les inversions de tension.

Répond aux exigences élevées des cahiers des charges des constructeurs.

IP69K.

Les plus :

→ IP6K9K

→ Classe 3

→ Rotatif

Voltage	Classe	Connecteur	Couleur	Fixation	Indice de protection
9-32V	CISPR25 Classe 3, ECE R10 ECE R65 (TA1 ou TB1) - SAE Classe 2	câble fils nus	ambre-orange	3 vis sur Ø 130mm (DIN 14620)	IP69K
Led	Matière	Mode d'éclairage	Modèle	Technologie	Consommation
durée de vie > 50 000 heures	polycarbonate	rotatif	ATLAS	LED	11W, 8,5W à 28,5V
Diamètre	Dimensions	Hauteur	Poids	Puissance	Réf.
140mm	140x82mm	82mm	0,55kg	11W	79471

INFOS :

Compatible avec: Claas, Hitachi, Man, Manitou, Mercedes, SLH, Volvo.