

Famille : TRANSFERT GRAISSE-HUILE-ESSENCE
Marque :

Vidangeur pneumatique par gravité et aspiration 70L



DESCRIPTIF

Descriptif :

Pour huiles et liquides usagés.

Cuve 70L diamètre 440mm.

Pression d'arrivée d'air: 8-10 bar.

Pression de vidange : 1-3bar.

Température huile entre 40 et 60°C.

Entonnoir de récupération 10L orientable.

Réervoir/préchambre transparent : 10L.

Flexible de refoulement 170cm.

Tuyau d'aspiration 160cm.

Les plus :

→ Avec préchambre : permet de mesurer la quantité et la qualité de l'huile

Type	Usage	Capacité	Hauteur maximum	Hauteur minimum	Poids
pneumatique	par gravité et aspiration	70L	1390mm	1170mm	18,4 kg
Réf.		Lot de			
56760		x 1			

Famille : TRANSFERT GRAISSE-HUILE-ESSENCEMarque : *Livré avec :**6 cannes d'aspiration :*

- Ø 8x675 (cuivre)
- Ø 6x675 (cuivre)
- Ø 8x745 (PVC)
- Ø 6x745 (2pcs - PVC)
- Ø 5x745 (PVC)

1 rouleau de téflon.