

## Multimètre digital automatique



## DESCRIPTIF

### *Descriptif :*

Avec sonde de température.

Cat III 1000V.

Ecran LCD rétroéclairé.

Protection anti chocs.

Tension continue : 40mV/400mV/4V/40V/400V/1000V.

Tension alternative : 40mV/400mV/4V/40V/400V/750V.

Courant continu : 400µA/4000µA/40mA/400mA/4A/10A.

Courant alternatif : 400µA/4000µA/40mA/400mA/4A/10A.

Résistance : 400/4k/40k/400k/4M/40M.

Capitance : 10nF/100nF/1µF/10µF/100µF/1mF/10mF/100mF.

Fréquence : 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz.

Test de diode.

Test de continuité.

Extinction automatique.

Rapport cyclique.

Température de -20°C à 1000°C.

Alimentation : pile 9V.

Dimensions : 200x92x60mm.

Poids : 230g.

En boîte carton couleur.

Usage professionnel.

Livré avec pile, cordons, sonde de température.

Eco-contribution : 0,0500 €

Sous réserve de modifications techniques et erreurs  
Photos et document non contractuels

**Famille : OUTILLAGE GENERAL**Marque :  **DRAKKAR*****Les plus :***

- ➡ Fonction NCV : détection sans contact des câbles sous tension (dans un mur par exemple).
- ➡ Fonction LINE : permet de détecter les câblages et connexions défectueuses de manière automatisée et quasi immédiate.

Type	Dimensions	Poids	Tension	Réf.	Conditionnement
multimètre digital	200x92x60mm	230g	1000V	09096	boîte carton