

Compresseur à pistons entraîné par courroies 500L 400V



DESCRIPTIF

Descriptif :

Compresseur fixe, bi-étage avec cylindre SHAMAL

Sans détendeur.

Equipement du réservoir : soupape de sécurité, manomètre, vanne de purge, vanne de sortie d'air directe.

Vitesse lente.

Les plus :

- Cylindre bi-étage
- Modèle INDUSTRIE: utilisation intensive
- Tête SHAMAL

| Volume d'air aspiré | Volume d'air engendré | Alimentation | Nombre d'étages | Type | Usage |
|---------------------|-----------------------|---------------|-----------------|-------|--------------|
| 866 l/min | 736 l/min | 400V Tri | 2 | fixe | intensif |
| Sortie | Niveau sonore | Capacité cuve | Dimensions | Poids | Pression max |
| 3/4" Femelle | 82dB | 500L | 1950x600x1400mm | 235kg | 11 bar |
| Puissance | Rotation | Réf. | | | |
| 7,5CV (5,5kW) | 1200 tr/min | 11256 | | | |

Livré avec 4 plots anti-vibrations (Silent bloc).

Famille : PNEUMATIQUE**Marque :**  **DRAKKAR****INFOS :***Conseillé pour : - Elevages - Agroalimentaire - Carrosseries*