

Cagoule de soudage vision panoramique teinte variable**DESCRIPTIF****Descriptif :**

Champ de vision : 100x67mm.

4 capteurs.

Teinte foncée variable : DIN 5-9/9-13.

Teinte claire : DIN 3.

Temps de passage état sombre à état clair : 0,15s-0.80s.

Temps de passage état clair à état sombre : 0,04ms.

Norme EN 379 (1/1/1/1).

Finition couleur rouge.

Poids avec cellule : 430g.

Utilisations possibles:

- MMA
- TIG > 2A
- MIG.
- Meulage

Les plus :

- Vision automatique en frontal, verres teintés sur les côtés
- Panoramique
- Teinte variable 5/13
- Champs de vision 100x67
- Contrôle à l'intérieur
- Fonction meulage

Famille : PROTECTION - SÉCURITÉ

Marque :  **DRAKKAR**

| Couleur | Norme | Teinte | Type | Usage | Classe optique |
|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|
| rouge | EN 379 | 5/9-9/13 | cagoule de soudage automatique | MMA - TIG > 2A - MIG - Meulage | 1/1/1/1 |
| Nombre de capteurs | Temps de passage clair à sombre | Temps de passage sombre à clair | Champ de vision | Poids | Réf. |
| 4 | 0,04ms | 0,15s-0.80s | 100x67mm | 430g | 05889.04 |
| Lot de | | | | | |
| x4 | | | | | |