

**Famille : OUTILLAGE SPECIFIQUE**Marque : **GOVONI**  
the toolmaker  
*...just blue, just perfect!*

## Kit de démontage - montage amortisseurs à double effet à gaz



### DESCRIPTIF

**Descriptif :**

Tige, amortisseur Ø 12-28mm.

Matériau : résine acétal + aluminium (pour ne pas abîmer la tige).

Hauteur min./max. : 129/237mm.

• Kit idéal pour la nouvelle génération d'amortisseurs avec piston hydraulique à gaz (BILSTEIN).

Situé à l'intérieur de l'amortisseur, le tampon absorbe le choc, assure l'intégrité de l'amortisseur lorsqu'il rejoint la fin de sa course.

Risque diminué pendant le remplacement des ressorts et des amortisseurs.

Mis à jour avec deux entretoises à utiliser sur tiges amortisseurs très longues.

Grâce au mors universel, la tige du cylindre reste en extension pendant la compression du ressort externe.

Mors universel en Delrin® pour bloquer la tige et remonter le ressort.

Composition :

- 1 tire-tige
- 1 mors universel
- 1 support pour tire-tige
- 2 entretoises (1xH=20mm – 1xH =10mm)
- 2 vis 8x60
- 1 clé 6mm

Application sur modèles équipés des amortisseurs Bilstein.

Famille : OUTILLAGE SPECIFIQUE

Marque : **GOVONI**  
the toolmaker  
*...just blue, just perfect!*

Matière	Usage	Ø de la tige	Hauteur maximum	Hauteur minimum	Poids
résine acétal + aluminium	pour modèles équipés des amortisseurs Bilstein	12-28mm	237mm	129mm	3kg
Réf.	Conditionnement				
72101	coffret				

