

Chargeur démarreur sur roues 12/24V**DESCRIPTIF*****Descriptif :***

Pour batteries WET-SPIREL/GEL-AGM, ainsi que Start&stop.

Adapté à la charge et au démarrage de tous les systèmes électriques 12 et 24V.

Automatique.

Processus de charge à 10 phases.

Mode désulfatation.

Mode Supply.

Écran digital.

2 roues fixes.

Poignée pour faciliter le déplacement et enrouleur de câble.

Pour voiture, camionnette, tracteur, camion.

Les plus :

→ Excellente fiabilité

Famille : CHARGE - DÉMARRAGE

Marque : 

Alimentation	Caractéristiques	Courant de charge efficace	Modèle	Capacité nominale de ref AH 15H min max	Courant conventionnel de référence norme en60335-2-29
230V	fusibles à fourches 2x80A	60A	TITAN 60	4-450Ah	40A
Capacité batterie	Fréquence	Dimensions	Poids	Puissance absorbée charge-démarrage	Tension de charge
450Ah	50-60Hz	790x350x280mm	18kg	1,1kW-6kW	12/24V
Réf.	Conditionnement				
54074	boîte carton				

Livré avec câbles de connexion avec pinces professionnelles en cuivre isolées, longueur 1,95m.