

## Chargeur démarreur sur roues 12/24V



## DESCRIPTIF

**Descriptif :**

Pour batteries WET-SPIREL/GEL-AGM, ainsi que Start&stop.

Adapté à la charge et au démarrage de tous les systèmes électriques 12 et 24V.

Automatique.

Processus de charge à 10 phases.

Mode désulfatation.

Mode Supply.

Écran digital.

2 roues fixes.

Poignée pour faciliter le déplacement et enrouleur de câble.

Pour voiture, camionnette, tracteur, camion.

**Les plus :**

→ Excellente fiabilité

Famille : CHARGE - DÉMARRAGE

Marque :

Alimentation	Caractéristiques	Courant de charge efficace	Modèle	Capacité nominale de ref AH 15H min max	Courant conventionnel de référence norme en60335-2-29
230V	fusibles à fourches 3x100A	100A	TITAN 100	4-700Ah	70A
Capacité batterie	Fréquence	Dimensions	Poids	Puissance absorbée charge-démarrage	Tension de charge
700Ah	50-60Hz	950x400x330mm	38kg	2kW-12kW	12/24V
Réf.	Conditionnement				
54076	boîte carton				

*Livré avec câbles de connexion avec pinces professionnelles en cuivre isolées, longueur 2,00m + télécommande pour démarrage à distance de 3,50m.*