

Nettoyeur HP eau froide tri 15 l/min 170 bar avec flexible 10m et lance**DESCRIPTIF****Descriptif :**

Vidéo produit : <http://www.bit.ly/3XywN1p>

Pompe radiale à vilebrequin : pistons céramiques, culasse laiton.

Moteur 5,5CV.

Châssis mécano soudé peint.

Buse : calibre 055.

Câble d'alimentation : longueur 3m.

Système d'injection produit.

Valve VST.

Argumentaire :

Système Valve VST :

Le nettoyeur est protégé si l'arrêt du nettoyage n'est pas supérieur à 3 minutes.

Dans le cas contraire, il faut l'éteindre par le bouton off du nettoyeur.

Alimentation	Arrêt automatique	Flexible	Matière pompe	Modèle	Pistolet
380V	non	5/16" tressé	laiton	avec capot	HP
Piston	Type	Type de pompe	Type de protection	Usage	Lance
céramique	pro eau froide tri	qualité industrielle	valve VST	régulier 4 à 5 h/jour	simple buse
Total stop	Valve de sécurité thermique	Niveau sonore	Débit max	Dimensions	Longueur du câble alimentation
non	oui	90dB	15 l/min-900 l/h	800x560x780mm	3m
Longueur du flexible	Type moteur	Poids	Pression de service	Puissance	Rotation
10m	5,5CV	55kg	170 bar	4kW	1450 tr/min
Réf.					
50039					

Livré avec :

- pistolet HP
- lance simple 700mm
- flexible tressé 10m
- roues pleines