

Famille : TRANSFERT GASOIL

Marque :



Cuve de stockage gasoil galvanisée double paroi 1500L



DESCRIPTIF

Descriptif :

Cuve gasoil avec cuvette de rétention intégrée 1500L.

Pour un stockage en intérieur ou en extérieur avec une protection obligatoire.

Palette amovible pour un transport facile et une bonne stabilité en évitant un contact direct avec le sol.

Réservoir double paroi :

- Réservoir extérieur en acier galvanisé
- Réservoir intérieur en polyéthylène haute qualité.

Bac de rétention.

Cuve livrée avec un indicateur visuel de fuite, une jauge et un évent.

Livrée avec:

- Tuyau de refoulement longueur 6m
- Tuyau d'aspiration
- Tube plongeur rigide
- Pistolet à arrêt automatique
- Filtre cartouche eau et impuretés 30 microns
- Compteur mécanique 3 chiffres
- Raccord: 1"
- Crépines
- Crochet pour rangement tuyau

Débit maxi : 56 l/min

Eco-contribution : 0,3000 €

Sous réserve de modifications techniques et erreurs
Photos et document non contractuels

23/01/2026

Code
EAN



Famille : TRANSFERT GASOIL

Marque :



Armoire intégrée	Matière	Nombre de paroi	Pistolet	Type	Type de pompe
non	galvanisée	2	à arrêt automatique	avec pompe PIUSI réf.08589	pompe Piusi
Utilisation	Débit	Longueur tuyau refoulement	Poids	Tension	Réf.
gasoil, lubrifiants, huiles, hydrocarbures	56 l/min	6m	169kg	230V	08337

INFOS :

Les réservoirs sont destinés au stockage de fioul mais peuvent être aussi employés pour le stockage de lubrifiants, huiles, hydrocarbures, etc... (à l'exception de l'essence)