

Projecteur LED Optiline détecteur de mouvement



DESCRIPTIF

Descriptif :

- LED à durée de vie extrêmement longue : plus de 40 000 heures (120 lm/W).
- Boîtier en plastique avec plaque de dissipation thermique en aluminium.
- Élément d'égalisation de pression intégré pour prévenir la condensation et la corrosion (à partir de 50 watts)
- Lentille à finition satinée
- Détecteur de mouvement réglable de 10 s à 10 min, de 3 à 10 000 lux, de 4 à 10m
- Rendu des couleurs : IRC > 80
- Angle de faisceau : 120°
- Adaptateur de connexion rapide inclus, câble de section 3G2.5
- Alimentation : 230V / 16A.
- Carte LED remplaçable.
- Classe de protection : I.
- IP44 : protégé contre les corps étrangers et les projections d'eau.

Alimentation	Angle de détection	Câble	Caractéristiques	Classe énergétique	Couleur
230V	120°	H07RN-F 3G1,5	capteur de mouvement	E	noir
Distance de détection	Fonctions	Indice de protection	Lumens	Matière	Dimensions
4-10m	éclairage extérieur	IP44	3600lm	corps en aluminium	154x72x98mm

Famille : ECLAIRAGE

Marque : **as**[®]
Schwabe
TechnikProdukte

Longueur du câble	Largeur	Hauteur	Poids	Puissance	Température de couleur
15cm	72mm	98mm	0,47kg	30W	4000K
Réf.					
AS466700					

